

# 苏米智能开合帘电机Mesh2.0


## 产品使用说明书

使用产品前请仔细阅读产品使用说明书并妥善保管



### 产品介绍

苏米智能开合帘电机Mesh2.0是一款物联网智能窗帘控制设备,它由智能窗帘电机、拼接导轨、遥控器及安装配件组成,它由220V交流输入进行供电,可将传统的开合窗帘智能化,窗帘电机内置BLE-Mesh无线通讯模块,通过米家APP配网绑定后,可以实现远程控制、定时设置、语音控制开关窗帘,并且可以与接入米家的其他智能设备联动,实现更智能的生活场景,提升用户生活品质。



### 注意事项

- (1) 本产品仅限室内使用,请勿在潮湿环境或室外使用;
- (2) 注意防潮,请勿将水或其他液体泼洒在本产品上;
- (3) 请勿将本产品放置于靠近热源的地方;
- (4) 电源软线不能更换,如果软线损坏,此器具应废弃;
- (5) 若产品使用中出现故障,请勿尝试自行维修产品,应由授权的专业人士进行此项工作。

### 连接米家APP


本产品已接入米家,可通过米家APP或小爱同学操控,并与其他产品互联互通。

下载并安装米家APP,已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”,下载并安装米家APP。

打开米家APP首页,在页面右上角点击“+”添加设备,选择“苏米智能开合帘电机Mesh2.0”,添加成功后即可在首页列表找到设备。也可以通过小爱音箱语音添加设备,例如:“小爱同学,发现设备”。小爱音箱提示搜索该设备后根据语音提示即可完成添加设备。也可以通过米家APP扫一扫,扫该设备二维码后,按照提示进行连接。



下载米家 App 获取更多智能体验



### 设备重置配网

连续短按电机学码键3次,松开再长按5秒至指示灯闪烁,提示重置成功,进入配网状态。



### 产品参数

产品名称:苏米智能开合帘电机Mesh2.0

产品型号:L3

额定输入:100-240V 50/60Hz max 0.4A

绝缘等级:Class E

输出转速:75 r/min

额定扭矩:1.2N·m

防护等级:IP41

工作制:S3 50%

无线连接:BLE Mesh

执行标准:GB/T 12350

支持平台:Android 4.4 & iOS 10.0及以上版本

### 产品保修说明

苏米智能开合帘电机Mesh2.0产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下:

- 自您签收次日起7日内,本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经由售后服务中心检测确定,可免费享受退货或者换货服务;
- 自您签收次日起8日-15日内,本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经由售后服务中心检测确定,可免费享受换货或者维修服务;
- 自您签收次日起12个月内,本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经由售后服务中心检测确定,可免费享受维修服务。

### 产品性能故障表

名称	性能故障
苏米智能开合帘电机Mesh2.0	指示灯失效
	按键失效
	电机控制失效

### 产品保修类型

类型	保修内容	保修时间
整机	导轨及配件 (不含主要配件)	2年
主要部件	窗帘电机	3年

### 非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件,或撕毁、涂改标贴、防伪标记;
- 已超过三包有效期;
- 因不可抗力造成的损坏;
- 窗帘帘布等除电机、导轨、遥控器之外的第三方配件;不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

友情提示:

因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全,建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

本产品仅限中国地区(不含港澳台地区)销售,故本产品仅在中国地区(不含港澳台地区)提供售后服务,本保修条例仅适用于中国地区(不含港澳台地区)。

### 苏米智能开合帘电机Mesh2.0 三包凭证

客户姓名.....(先生/小姐) 联系电话.....

客户地址..... 序 列 号.....

产品型号..... 购机日期.....

购机商店.....

商店地址.....

购机单位.....

购机单位  
盖章

### 合格证

型 号 : .....

检验号: .....

产日期: .....

